



# LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

## DAISY RIBBON




- 220-265V-50/60Hz
- 
- IP<sub>44</sub>
- 
- 
- 15+45°C
- 
- 20 000
- CE
- RoHS


NEUTRAL WHITE




- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: monolitický korpus z polykarbonátu (PC)
- difuzor: mléčný, monolitický z polykarbonátu (PC)
- rovnoměrný rozptyl světla
- odolné proti stříkající vodě - IP44
- vysoká mechanická odolnost
- integrovaný vnitřní napájecí zdroj LED CCD
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká světelná účinnost - 100lm/W



DAISY RIBBON 19W GXDS175



DAISY RIBBON 38W GXDS176, GXDS177



		EAN	W	lm	color	$T_c$ CCT	$R_a$ CRI	kg		DKC
DAISY RIBBON 19W IP44 NW	GXDS175	8592660125343	19	1900	neutrální bílá	4000K	≥ 80	0,19	1/40	284 Kč
DAISY RIBBON 38W IP44 CW	GXDS176	8592660125350	38	3800	studená bílá	6400K	≥ 80	0,35	1/20	482 Kč
DAISY RIBBON 38W IP44 NW	GXDS177	8592660125367	38	3800	neutrální bílá	4000K	≥ 80	0,35	1/20	482 Kč