



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Mureva Styl
Typ produktu nebo součásti	Mechanický časový spínač
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Grey (RAL 7016)
Počet kusů na sadu	Sada 1

### Doplňěk

Montáž zařízení	Povrchová
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Vypínací proud zátěže	10 A (odporová, cosF=1) 6 A (indukční, cosF=0.6)
Časové zpoždění	2...14 min 2 minutes
Typ ovládání	Otočné spínač
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) PP SEBS
Upevnění	2 šrouby
Kabelová průchodka	Snadný přístup k ventilu Ø 6...20 mm
Délka	76 mm
Výška	80 mm
Šířka	76 mm
Hloubka	80 mm

### Životní prostředí

označení kvality	CE EAC
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý >= 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
standarty	EN 60669-2-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------