

PEO 18/21/24

KOMFORTNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ

Č. PRODUKTU: 233991

Elektronický průtokový ohřivač PEO. Potěšení ze sprchování - a navíc máte kontrolu.

Průtokový ohřivač PEO má velký displej s podsvícením, takže požadovaná teplota je vždy snadno čitelná. Kromě toho nabízí elektronické ovládání výjimečný komfort sprchování a vysokou účinnost.



Nastavení správné teploty v malých krocích.

Při teplotách nad 43 °C se podsvícený dvoubarevný LCD displej mění z modré na červenou, což naznačuje riziko opaření.

Nejdůležitější znaky

Elektronický průtokový ohřivač se snímačem na výstupu pro nejvyšší komfort

Požadovaná teplota s přesností na stupeň až do maximálního výkonu

Vysoká účinnost - možná úspora 30 %

Digitální nastavení teploty od 30 °C do 60 °C při krocích po 1 °C

Vhodné pro přehřátou vodu (do 45 °C)

Integrovaný diagnostický systém

Topný systém s holou spirálou rezistentní proti zvápnění



Typ	PEO 18/21/24
Číslo obj.	233991
Jmenovitý výkon	18/21/24 kW
Hloubka	93 mm
Výška	485 mm
Šířka	226 mm

Technická data

Jmenovité napětí 1	380 V
Jmenovitý výkon 1	16,2/19/21,7 kW
Jmenovitý proud 1	27,6/29,5/33,3 A
Jištění 1	32/32/35 A
Frekvence 1	50/60 Hz
Jmenovité napětí 2	400 V
Jmenovitý výkon 2	18/21/24 kW
Jmenovitý proud 2	29/31/35 A
Jištění 2	32/32/35 A
Frekvence 2	50/60 Hz
Jmenovité napětí 3	415 V
Jmenovitý výkon 3	19,4/22,6/25,8 kW
Jmenovitý proud 3	30,1/32,2/36,3 A
Jištění 3	32/32/40 A
Frekvence 3	50/- Hz
Fáze	3/PE
Nastavení teploty	30-60 °C
Specifický odpor $\sigma_{15} \geq$ (při $\theta_{studené} \leq 25$ °C a 380 V)	900 Ω cm

Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ a 380 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	900 $\Omega \text{ cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Specifický odpor $\sigma_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ °C}$ a 380 V)	1200 $\Omega \text{ cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ °C}$ a 380 V)	833 $\mu\text{S/cm}$
Specifický odpor $\sigma_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ °C}$ a 400 V)	1200 $\Omega \text{ cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ °C}$ a 400 V)	833 $\mu\text{S/cm}$
Třída energetické účinnosti	A
Krytí (IP)	IP25
Barva	bílá
Hmotnost	3,6 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.