

RF přijímač pro stmívání, řízení CCT, RGBW, 4x5A

Kód produktu: **ML-910.041.22.0**

Typ produktu: **RF1009FA**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Přijímač k dálkovému RF ovladači pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásků, řízení RGB LED pásků a změnu teploty chromatičnosti CCT LED pásků (RF ovladač není součástí). Rozměry: 178 x 46 x 22mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. 4 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (= jedna barva R/G/B/W): 60W/12V, 120W/24V, 180W/36V na kanál. Celková max. zátěž 20A: 240W/12V, 480W/24V, 720W/36V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim. Každý přijímač může být ovládán max. 8 různými ovladači.



Parametry:

Typ příslušenství: [Dálkové ovládání, řízení](#)

Typ ovládání: [RGBW/RGB/CCT/DIM \(single color\)](#)

Typ signálu: [RF](#)

Typ stmívání: [RF](#)

Jmenovité napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)

Výstupní napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)

Výstupní výkon - rozsah [W]: [240 - 480](#)

Délka [mm]: [178](#)

Šířka [mm]: [46](#)

Výška [mm]: [22](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)

Kryt, pouzdro: [Plast](#)

EAN: [8595607127158](#)

Provedení: [Povrchová montáž](#)

Prvek: [RF a Wi-Fi přijímače](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)

