


DELIA T3 - PMMA

Rozměr:	ø 500 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní
Stínidlo:	opálový polymethylmetakrylát
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Závěs:	lankový
Délka závěsu:	L100 - 1000mm
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
52073	IN-32ZT11/PM24/L100	IP41		3x30	3xE27		3,1	24
52076	E-46ZT11/PM24/L100	IP41		4x26	4xG24q3		3,6	24
Stmívatelné								
52079	ES-46ZT11/PM24/L100 DALI	IP41		4x26	4xG24q3		3,7	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
66332	LED-3L53C07ZT11/PM24/L100 3000	IP41	3000	35	4750	3140		3,0	60
66334	LED-3L53C10ZT11/PM24/L100 3000	IP41	3000	53	6780	4470		3,0	60
66832	LED-3L53C07ZT11/PM24/L100 4000	IP41	4000	35	5010	3310		3,0	60
66834	LED-3L53C10ZT11/PM24/L100 4000	IP41	4000	53	7150	4720		3,0	60
Stmívatelné									
66333	LED-3L53C07ZT11/PM24/L100 DALI 3000	IP41	3000	35	4750	3140		3,0	60
66335	LED-3L53C10ZT11/PM24/L100 DALI 3000	IP41	3000	53	6780	4470		3,0	60
66833	LED-3L53C07ZT11/PM24/L100 DALI 4000	IP41	4000	35	5010	3310		3,0	60
66835	LED-3L53C10ZT11/PM24/L100 DALI 4000	IP41	4000	53	7150	4720		3,0	60
Nouzové kombinované									
66336	LED-3L53C07ZT11/PM24/L100/NK1W 3000	IP41	3000	35	4750	3140	3	3,0	60
66337	LED-3L53C10ZT11/PM24/L100/NK1W 3000	IP41	3000	53	6780	4470	3	3,0	60
66836	LED-3L53C07ZT11/PM24/L100/NK1W 4000	IP41	4000	35	5010	3310	3	3,0	60
66837	LED-3L53C10ZT11/PM24/L100/NK1W 4000	IP41	4000	53	7150	4720	3	3,0	60