

RF přijímač pro stmívání, řízení RGB a CCT, 3x 5A

Kód produktu: **ML-910.047.22.0**Typ produktu: **RGB-CCT-DIM-prijimac****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Přijímač k dálkovému RF ovladači pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásků, řízení RGB LED pásků a změnu teploty chromatičnosti CCT = double white LED pásků (RF ovladač není součástí). Rozměry: 145 x 46,5 x 16mm. Vstupní napětí: DC 12-24V. 3 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (R/G/B = 3 kanály), celková zatížitelnost 120W/12V, 240W/24V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim. Každý přijímač může být ovládán max. 8 různými ovladači.

**Parametry:**Typ příslušenství: [Dálkové ovládání, řízení](#)Typ ovládání: [RGB/CCT/DIM \(single color\)](#)Typ signálu: [RF](#)Typ stmívání: [RF](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [12 - 24](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [12 - 24](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [120 - 240](#)Délka [mm]: [145](#)Šířka [mm]: [46,5](#)Výška [mm]: [16](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)EAN: [8595607103954](#)Provedení: [Povrchová montáž](#)Prvek: [RF a Wi-Fi přijímače](#)Záruka McLED [M]: [36](#)