


LED pásek studeně bílý CW, 120LED 9,6W/12V 843lm/m IP20, 50 m

Kód produktu: **ML-121.230.60.2**Typ produktu: **3528CW-M120L8W20F12****McLED Asist****+420 220 184 886****support@mcled.cz**

Popis: **LED pásek SMD3528, studená bílá (6000K), 9,6W, 120LED, 843lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**Výkon na metr [W]: **9,6**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

2,925937214Světelný tok na metr [lm]: **843**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota - rozsah [K]: **5800 - 6100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **50000**Délka jednotlivých segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob propojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**



Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3Napětí světelného zdroje: **12**



Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Umístění: **suché prostředí**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet LED na segment: **3**

CW 5800 - 6100 K	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	843 lm/m	 8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 25 mm	 350 mm 0,5 mm²	 120°	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

 } LED

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 