

LED pásek studeně bílý CW, 120LED 9,6W/12V 825lm/m IP54, 5 m

Kód produktu: **ML-121.236.60.0**


Typ produktu: **3528CW-M120L8W54F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, studená bílá (6000K), 12W, 120LED, 825lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Umístění: **vlhké prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

2,925937214

Světelný tok na metr [lm]: **825**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000

Stupeň krytí: **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **5600 - 6200**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**


Barva světla: **studeně bílý CW**




Délka pásku v balení: **5 m**



Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **48**



CW 5600 - 6200 K	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	825 lm/m	 8 mm
IP 54	12 V DC	3 LED 25 mm	 350 mm	 120°	



McLED LED pásek


 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.


 } L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 