

## LED napájecí zdroj 12 V 72 W 6 A IP20 plast

Kód produktu: **ML-732.006.10.0**

Typ produktu: **Plast PS-DC12V/6A**

**McLED Asist**

**+420 220 184 886**

**support@mcled.cz**

Popis: **LED napěťový zdroj pro LED pásy 72W, výstup DC 12V/6A. IP20. Pro připojení do zásuvky. Vstupní napětí 100 - 240V AC, materiál krytu: plast. Rozměry 140 x 60 x 35 mm, hmotnost 0,42 kg. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.**



### Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání (sestupná hrana): **ne**

Fázové stmívání (náběžná hrana): **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 12**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **6000 - 6000**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **72 - 72**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **140**

Šířka [mm]: **60**

Výška [mm]: **35**

Výstupní napětí [V]: **12**

Materiál: **plast**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **100 - 240**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon: **72 W**

