



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Označení přístroje | Modul motorového pohonu |
| Typ produktu nebo součásti | Motorový pohon |
| Použití zařízení | Automat. stěhování pružiny |
| Kompatibilní řada | Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC PowerPact Multistandard |
| Kompatibilita | PowerPact L-Rám |
| [In] jmenovitý proud | 400 A 630 A |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 380...415 V AC 50 Hz |

Doplňěk

| | |
|------------------------------|--|
| Typ ovládání | Standardní |
| Typ ovládacího signálu | Impulzní Udržovací |
| Montáž | Pevná |
| Doba odezvy | < 600 ms - během vypínání čas < 80 ms - během spínání čas |
| Maximální provozní frekvence | 4 za minutu |
| Příkon ve VA | <= 500 VA - během spínání čas <= 500 VA - během vypínání čas |
| Popis voleb pro uzamknutí | 1-3 visací zámky Ø 5 až 8 Zajištění visacím zámkem v poloze OFF |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0908 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.