



Hlavní parametry

Označení přístroje	I/O
Typ produktu nebo součásti	I/O modul
Kompatibilní řada	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R Masterpact Masterpact MTZ
Označení výrobku	Enerlin'X IO

Doplněk

Typ komunikační sítě	Universal Logic Plug na 2 konektory RJ45
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (- 20...10 %)
Spotřeba proudu	165 mA
Elektromag.kompatibilita	Surge immunity test : according to EN/IEC 61000-4-5 Surge immunity test : according to EN/IEC 61000-4-5 Electrostatic discharge immunity test : according to EN/IEC 61000-4-2 Immunity to radiated fields : 10 V/m according to EN/IEC 61000-4-3
Počet vstupů	6 digitální 1 analog
Typ vstupu	Digitální při stav 1 : 19.8...25.2 V - DC - 6.1...8.8 mA Digitální při stav 0 : 0...19.8 V - DC - 0 mA
Počet výstupů	3 digital
Typ výstupu	Digital : 250 V - AC - 5 A
Délka kabelu	10 m
Montáž	Příchytkami
Montážní držák	35 mm DIN lišta
Typ ovládní	Softwarem
Časové zpoždění	0...20 s
Frekvence vibrací	5...8,4 Hz
Připojení - svorky	Šroubová svorkovnice
Certifikace výrobku	CE CULus FCC GOST
Standardy	IEC 60947-6-2 IEC 60950 UL 508 UL 60950
Hloubka	70,6 mm
Výška	116 mm
Šířka	71,7 mm
Hmotnost přístroje	229,5 g

Životní prostředí

relativní vlhkost	5...85 %
stupeň krytí IP	IP2x : konektory IP4X : přední panel IP3x : ostatní části
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...70 °C

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
stupeň znečištění	3
odolný proti působení plamene	According to UL V0
odolnost proti otřesům	1000 m/s ²

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1409 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------