



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Závěsný ovladač
Označení přístroje	XACA

Doplněk

Typ ovladače	Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče	Polypropylen
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Typ rozvaděče	Zkompletovaný, připravený k použití
Provedení ovladače	Řízení 1 rychlostního motoru zvedáku
Složení ovladače	6 tlačítek + 1 nouzový vypínač
Typ ovládacího tlačítka	První tlačítko 1 V + 1 Z zvedat, pomalu Druhé tlačítko 1 V + 1 Z snížit, pomalu Čtvrté tlačítko 1 V + 1 Z vlevo, pomalu Třetí tlačítko 1 V + 1 Z vpravo, pomalu Páté tlačítko 1 V + 1 Z vpřed pomalu Šesté tlačítko 1 V + 1 Z reverzní, pomalu Tlačítko stop Ø 40 mm 1 V jištění západkou
Kompatibilita	ZB2BE102 pro nouzové zastavení ZB2BE102 + ZB2BE101 pro všechny směry
Mechanické blokování	S mechanickým blokováním mezi páry
Barva ovladače	Žlutá
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² s kabelovou koncovkou
Standardy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	CCC GOST
Stupeň ochrany	TH
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	100 gn IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí	Třída II IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 EN 50102
Mechanická životnost	1000000 cykly
Kabelová průchodka	Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 8...26 mm
Označení kontaktu	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15 600 V 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 250 V 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 600 V 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V 3 IEC 60947-1

[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV IEC 60947-1
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ
Ovládací síla	13 N tlačítko 8 N nouzové zastavení
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou patronová gG
Jmen. prac. výkon (W)	40 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 120 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 48 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 24 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C
Označení svorek	(11-12) V (13-14) Z

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------