



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LA4D
Popis pólů	3P
Typ produktu nebo součásti	Modul rozhraní
Kompatibilita	LC1D09...D150

Doplňěk

Montáž	Na horní stranu
Provedení	Elektromechanické
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Meze napětí ovl. obvodu	17...30 V při 20 °C DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V - pro ovládací obvod - vyhovuje IEC 60947-5-1
Připojení - svorky	Ovládací obvod : konektor 2 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 2 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 1 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 1 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 1 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 1 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 2 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 2 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24...250 V AC pro ovládací obvod
Proud I (A)	25 mA 20 °C
Aktuální stav 0 zaručeno	<= 2 mA
Garantovaná úroveň log 0	< 2,4 V
Garantovaná úroveň log 1	17 V
Elektrická životnost	10 Mcyklů při 240 V
Místní signalizace	LED ukazatel modulu s krytem
Výška	12 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60255-5
certifikace výrobku	CSA UL
typ ochrany	Vestavěná dioda
stupeň krytí IP	IP2x podle VDE 0106
použití ochrany	TH podle IEC 60068
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C

teplota v okolí zařízení	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
tepelné ztráty	0,6 W pro ovládací obvod
odolnost proti mikropřerušením	4 ms

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0850 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------