



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon M221
Typ produktu nebo součásti	Analogový výstupní zásuvný modul
Kompatibilita	Modicon M221C

## Doplňěk

Počet analogových výstupů	2
Typ analogového výstupu	Proudový (4...20 mA)
Rozlišení analogového výstupu	12 bit
Hodnota LSB	3,91 $\mu$ A proudový, výstupní rozsah: 4...20 mA
Typ zátěže	Odporová
Impedance zátěže	$\leq$ 500 $\Omega$
Doba převodu	20 ms
Stabilizační čas	40 ms
Absolutní chyba přesnosti	+/- 0,3 % z plného rozsahu 25 °C +/- 1 % z plného rozsahu
Teplotní odchylka	+/- 0,02 % z plného rozsahu/°C
Opakovatelná přesnost	+/- 0,4 % z plného rozsahu
Nelinearita	+/- 0,01 % z plného rozsahu
Příčný přenos	$\leq$ 1 LSB
Typ kabelu	STP kabel
Elektrické připojení	2 šroubové svorkovnice (rozteč 3,81 mm) 1,5 mm <sup>2</sup> 3 pro výstupy
Vzdálenost kabelů mezi zařízeními	STP kabel: 30 m pro výstup
Izolace	Neizolované mezi analog. výstupy a vnitřní logikou
Výška	41 mm
Hloubka	15 mm
Šířka	35 mm
Hmotnost přístroje	0,015 kg

## Životní prostředí

odolnost proti mikropřerušením	10 ms
--------------------------------	-------

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

