

## TMC2SL1

zásuvný modul M221 - 1x sériová linka -  
communication rozšiř.



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon M221
Typ produktu nebo součásti	Zásuvný modul pro sériové vedení
Kompatibilita	Modicon M221C

### Doplňěk

Integrovaný typ připojení	Neizolované sériové vedení pro šroubová svorkovnice (RS232) Neizolované sériové vedení pro šroubová svorkovnice (RS485)
Přenosová rychlost	1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s výchozí), délka sběrnice= 15 m (RS485) 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s výchozí), délka sběrnice= 3 m (RS232)
Typ komunikačního rozhraní	Modbus neizolované sériové vedení pro master/slave (RTU/ASCII nebo síť SoMachine)
Izolace	Neizolované mezi vedením a vnitřní logikou
Výška	41 mm
Hloubka	15 mm
Šířka	35 mm
Hmotnost přístroje	0,015 kg

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.