



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Svodiče přepětí a zásuvky
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro osvětlení
Typ produktu nebo součásti	Svítidlo
Použití zařízení	Víceúčelové
Sestava zařízení	1 x upevňovací prvky 1 x lamp 2 x cable
Účinnost	0,9

### Doplňěk

Standard pro zásuvku	Bez zásuvky
Jmenovitý příkon svítidla	10 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	120/230 V AC - 50/60 Hz
Patice žárovky	Integrovaná LED
Typ žárovky	LED
Typ ovládání	Vestavěný spínač
Světelný tok	1100 lm
Teplota barev	4000 K
Životnost v hodinách	25000 H
Elektrické připojení	Cable quick connector 3 m supplied Cable quick connector 1 m supplied
Montážní držák	Příčné lišty Kovové části
Upevnění	Šrouby Upevnění magnetem
Kompatibilní řada	Spacial Thalassa
Délka	560 mm
Výška	30,5 mm
Barva	Hliníková

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
třída el. izolace	Třída I
standarty	IEC 60598
teplota okolního vzduchu pro provoz	-16...65 °C
teplota okolí pro uskladnění	-10...60 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------