



LEDINAIRE SM060C

Surface-mounted

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

- 840 neutrální bílá - Napájecí jednotka

Svítlidla LEDINAIRE představují výběr populárních skladových svítidel, která přinášejí vysokou kvalitu Philips za konkurenčně schopnou cenu. Spolehlivost, energetická účinnost a cenová dostupnost - to je to co potřebujete.

Údaje o produktu

General information		Jednotné hodnocení oslnění CEN	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne		25
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Operating and electrical	
Včetně předřadníku	Ano	Vstupní napětí	220-240 V
Lighting Technology	LED	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vrstva	Hodnota	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Light technical		Počáteční spotřeba energie CLO	- W
Světelný tok	3 400 lm	Průměrná spotřeba energie CLO	- W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Spotřeba energie	34 W
Jmenovitá světelná účinnost	100 lm/W	Náběhový proud	10,8 A
Index podání barev (CRI)	>80	Doba náběhového proudu	0,036 ms
Hodnota blikání (PstLM)	1	Účinník (zlomek)	0.9
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6	Připojení	Zasunovací konektor třípólový
Vyzařovací úhel světelného zdroje	110 stupňů	Kabel	-
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Počet produktů na MCB 16 A typu B	24
Typ optiky	Vyzařovací úhel 110°	Temperature	
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí jednotka
Ovládací rozhraní	-
Stálý světelný tok	Ne

Mechanical and housing

Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Ocel
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opál
Celková délka	1 200 mm
Celková šířka	200 mm
Celková výška	53 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	53 x 200 x 1200 mm

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Záruční doba	5 let
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Initial performance (IEC compliant)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	SDCM<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,005 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	0,075 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	75
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	65

Application conditions


Výkon při okolní teplotě T _a	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Product data

Full EOC	871869606962200
Objednávací název produktu	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Objednávací kód	06962200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401850680
Celý název výrobku	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Pouzdro – EAN/UPC	8718696069622



Rozměrové výkresy



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

