

# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzárají teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [ GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Technický typ	6.7-100W
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 °
Světelný tok (jmen.)	730 lm
Svítilivost (jmen.)	750 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	108,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	730 lm


Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,7 W
Proud zdroje (jmen.)	55 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [ PAR16/50mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E

# CorePro LEDspot MV

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	391940
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871869681335501
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D
EAN/UPC – výrobek	8718696813355

Objednávací kód	81335501
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002466802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,062 kg



## Rozměrové výkresy



Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D


Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

## Fotometrické údaje



Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

# CorePro LEDspot MV

## Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

