

Prázdná skříň

# TK PS 2518-16-o



## TK PS 2518-16-o

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 10940801

Rozměry: 254 x 180 x 165 mm

Prázdná skříň IP 66 polystyren

**Krabice a víko polystyren šedé podobné RAL 7035, bez průchodek**



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/12140801>

## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	180 mm
šířka:	254 mm

## rozměry

výška: 165 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ne

bez obsahu halogenů: ano

průmyslová kvalita: ne

## mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž

plombovatelné: ano

utahovací moment šroubu víka: 1.2 Nm

pro řazení k sobě: ano

rázová houževnatost: IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK MPI-2518 - Montážní deska

NS 35-216 - DIN lišta