

Spojovací krabice

## Mini 25-L



### Mini 25-L

**Spojovací krabice**

Číslo výrobku: 31090801

Rozměry: 89 x 43 x 38 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 přívodů, 2 spodní přívody, vhodné pro zúžené instalační prostory, např. zavěšené stropní podhledy a kabelové kanály, kompletní s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, s vnějšími místy připojení

**šedá, bez svorek, pro samostatné svorky s certifik. VDE**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP55
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	43 mm
šířka:	89 mm

### rozměry

výška:	38 mm
--------	-------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polyethylen
materiál horního dílu:	polypropylen

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

VST RR - Záslepovací zátky

HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka