

## Spojovací krabice HP 70-L



### HP 70-L

#### Spojovací krabice

Číslo výrobku: 32097001  
Rozměry: 75 x 75 x 42 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 3 osazené stupňovité vývodky a 2 volně přiložené, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 2,5 mm<sup>2</sup>

#### šedá, bez svorek



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP55
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### rozměry

délka:	75 mm
šířka:	75 mm
výška:	42 mm
vnitřní délka:	68 mm
vnitřní šířka:	68 mm

### rozměry

vnitřní výška:	38 mm
----------------	-------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ne
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

ADR M20 - Těsnicí kroužek

DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Svorkovnice