

Spojovací krabice

## HP 100-L



### HP 100-L

**Spojovací krabice**

Číslo výrobku: 32690001

Rozměry: 113 x 113 x 58 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , 7 osazených stupňovitých vývodek, Rozsah těsnění 5 - 21 mm, pro svorky do 10 mm<sup>2</sup>

**šedá, bez svorek**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP55
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	6 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### rozměry

délka:	113 mm
šířka:	113 mm
výška:	58 mm
vnitřní délka:	103.5 mm
vnitřní šířka:	103.5 mm

### rozměry

vnitřní výška:	52 mm
----------------	-------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ne
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

SNI M25 - Stupňovitá vývodka

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

WK 060 KLS-6<sup>2</sup> - Svorkovnice

WK 100 KLS-10<sup>2</sup> - Svorkovnice

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Svorkovnice