

Malý rozvaděč

## AK 12



### AK 12

Malý rozvaděč

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73541201

Rozměry: 250 x 200 x 122 mm

Malý rozvaděč, 12 modulů, PE/N svorka, po 2 upínacích místech 16 mm<sup>2</sup> a 10 upínacích místech 6 mm<sup>2</sup>, nahoře 8 elastických přívodů, Krycí a popisovací pásy, Izolační krytka, dodatečné dvojité membránové vývody



Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
počet řad:	1
druh krytí:	IP65
počet dělicích jednotek:	12
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	200 mm
šířka:	250 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

## Příslušenství

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

AK SGA-1 - Souprava zámku

AK AS - Záslepka