

Spojovací krabice
Abox 025-L



Abox 025-L

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80290701
 Rozměry: 80 x 80 x 52 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

šedá, bez svorky



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/49090201>

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| druh krytí: | IP65 |
| třída zachování funkce: | bez |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|------------------|------|
| barva horní díl: | šedá |
|------------------|------|

rozměry

| | |
|--------|-------|
| délka: | 80 mm |
| šířka: | 80 mm |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| výška: | 52 mm |
|--------|-------|

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ne |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1 Nm |
| rázová houževnatost: | IK07 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren |
| materiál horního dílu: | polystyren |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|-----|
| zkušební značka: | VDE |
|------------------|-----|

Příslušenství

KS M20 - Spojovací sada

WST M20 - Vývodka

WNI M20 - Vývodka

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

VST M20 - Záslepovací zátky

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

RST M20 - Trubkové hrdlo

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice

Abox PST - Plombovací souprava