

Spojovací krabice

Abox SL-2,5/4²



Abox SL-2,5/4²

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80680701

Rozměry: 110 x 110 x 67 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=450V, s vývodkou IP54, rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, s uzavírací zátkou M25

šedá, s vysoko položenými spojovacími svorkami Wago 221, 5-pólovými, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 4 mm², při proudové zatížitelnosti 24 A, svorkovatelne průřezy na pól: 3 x 0,2 až 4 mm² pevné a 3 x 0,14 až 4,0 mm² flexibilní

IP54
IP65

4²

IK07



450V
AC



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/49010601>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	110 mm
--------	--------

rozměry

šířka:	110 mm
výška:	67 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

VST M20 - Záslepovací zátky

VST M25 - Záslepovací zátky

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

Abox PST - Plombovací souprava