

Kónusová spojka

KOT 25



KOT 25

Kónusová spojka

Číslo výrobku: 97062301

Kónusová spojka pro instalaci do betonu, pro spoje stěna-stěna nebo přechody stěna-strop v panelové výstavbě, pro spojení stoupaček (např. telefon, TV), rovněž vhodná pro magnetické upevnění a protilehlé bednění

71 x 71 x 112mm, otvor Ø 23 mm, pro typ trubky M25



Technická data

elektrické vlastnosti

Vhodné pro: Betonová konstrukce

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů: ano

průmyslová kvalita: ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: - %

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: 50 %

okolní teplota min.: -25

okolní teplota max.: 40

okolní teplota 24 h: 35

materiál

materiál spodního dílu: polypropylen

materiál horního dílu: polypropylen

Příslušenství

NAS-AL - Rozpěrný šroub

NA-AL - Hřebík

NA-AL/gl - Hřebík

STH-ELP - Distanční vložka

STH 70 - Podpěrná vzpěra

STH 90 - Podpěrná vzpěra

STH 100 - Podpěrná vzpěra

STH 110 - Podpěrná vzpěra

STH 130 - Podpěrná vzpěra

STH 140 - Podpěrná vzpěra

STH 150 - Podpěrná vzpěra

STH 170 - Podpěrná vzpěra

STH 190 - Podpěrná vzpěra

STH 230 - Podpěrná vzpěra

STH 240 - Podpěrná vzpěra

STH 290 - Podpěrná vzpěra
