

Vestavná skříň

IBTronic H120-P



IBTronic H120-P

Vestavná skříň

Číslo výrobku: 97600401

Rozměry: 150 x 150 x 106 mm

Univerzální vestavná skříň do staveništního betonu nebo prefabrikátů, pro montáž svítidel NV/HV/LED a reproduktorů. Vhodná pro přilepení a protilehlé bednění, pro instalaci do stropů od 140 mm, vestavba do stěny pomocí technologie podpěrných vzpěr, doporučené příslušenství pro připevnění ve staveništním betonu:

Hřebíková šablona NAH IBTronic H120 objednáč. č. 979 218 01, při technologii opěrných tyčí použijte vždy 4 podpěrné vzpěry STH, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, maximální montážní výška svítidel NV: 75 mm, svítidla HV: 80 mm, výkon halogenových žárovek max. 50 W, výkon LED žárovek max. 20 W

Volitelný otvor výstupu: deska Fermacell®, variabilní do Ø 100 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

barva

barva horní díl:	jiné
------------------	------

rozměry

délka:	150 mm
šířka:	150 mm
výška:	106 mm

rozměry

vnitřní výška:	80 mm
----------------	-------

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

NAH IBTronic H 120 - Hřebíková šablona

K0 K15 BL - Slepá lišta

STH-ELP - Distanční vložka

STH 70 - Podpěrná vzpěra

STH 90 - Podpěrná vzpěra

STH 100 - Podpěrná vzpěra

STH 110 - Podpěrná vzpěra

STH 130 - Podpěrná vzpěra

STH 140 - Podpěrná vzpěra

STH 150 - Podpěrná vzpěra

STH 170 - Podpěrná vzpěra

STH 190 - Podpěrná vzpěra

STH 230 - Podpěrná vzpěra

STH 240 - Podpěrná vzpěra

STH 290 - Podpěrná vzpěra

NS 35-90 - DIN lišta

FPD 120 - Deska Fermacell