

Prázdná zásuvková skříň

## STV 1224-L



### STV 1224-L

Prázdná zásuvková skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73192401

Rozměry: 250 x 400 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, prázdný, pro montáž řadových vestavných přístrojů, zásuvek s ochranným kontaktem a zásuvek CEE zákazníkem, vč. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací

**Moduly: 12 modulů 4 x otvor pro zásuvku s průměrem 44,5mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 38/38mm (čelně) 2 x otvor pro zásuvku s průměrem 66,5mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 60/60mm (čelně)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet řad:	1
druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	400 mm
šířka:	250 mm

## rozměry

výška: 122 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát