



# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## WT060C LED18S/840 PSU L600

- 840 neutrální bílá - Napájecí jednotka

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Údaje o produktu

General information		Jednotné hodnocení oslnění CEN	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne		26
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Operating and electrical	
Včetně předřadníků	Ano	Vstupní napětí	220 až 240 V
Lighting Technology	LED	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vrstva	Hodnota	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Light technical		Počáteční spotřeba energie CLO	- W
Světelný tok	1 800 lm	Průměrná spotřeba energie CLO	- W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Spotřeba energie	15 W
Jmenovitá světelná účinnost	120 lm/W	Náběhový proud	2,5 A
Index podání barev (CRI)	>80	Doba náběhového proudu	0,095 ms
Hodnota blikání (PstLM)	1	Účinník (zlomek)	0,9
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6	Připojení	Dvoupólová spojovací jednotka
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů	Kabel	-
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Počet produktů na MCB 16 A typu B	55
Typ optiky	Symetrické		
Divergence světelného paprsku svítidla	120°		

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí jednotka
Ovládací rozhraní	-
Stálý světelný tok	Ne

Mechanical and housing	
Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Šedá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opál
Celková délka	611 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 611 mm

Approval and application	
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-

Záruční doba	5 let
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778


Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
---------------------------	-----

Initial performance (IEC compliant)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%


Over time performance (IEC compliant)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70

Application conditions	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Product data	
Full EOC	871016336007299
Objednávací název produktu	WT060C LED18S/840 PSU L600
Objednávací kód	36007299
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	911401876480
Celý název výrobku	WT060C LED18S/840 PSU L600
Pouzdro – EAN/UPC	8710163360195



## Rozměrové výkresy



## LEDINAIRE WT060C Waterproof

