



Hlavní parametry

Řada výrobků	Svodiče přepětí a zásuvky
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro osvětlení
Typ produktu nebo součásti	Svítidlo
Použití zařízení	Víceúčelové
Sestava zařízení	1 x upevňovací prvky 1 x lamp
Účinnost	0,9

Doplňěk

Standard pro zásuvku	Bez zásuvky
Jmenovitý příkon svítidla	10 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC - 50/60 Hz
Patice žárovky	Integrovaná LED
Typ žárovky	LED
Typ ovládání	Vestavěný spínač
Světelný tok	640 lm
Teplota barev	4000 K
Životnost v hodinách	25000 H
Elektrické připojení	Cable quick connector 3 m not supplied Cable quick connector 1 m not supplied
Montážní držák	Lišta DIN Kovové části Držák
Upevnění	Zacvaknutím Šrouby Upevnění magnetem
Kompatibilní řada	Spacial Thalassa
Materiál	PC (UL94 V-0)
Délka	372 mm
Výška	63 mm
Šířka	40 mm
Barva	Černá RAL 9005

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
třída el. izolace	Třída II
elektromag.kompatibilita	Odolnost EMC podle EN 55015
standarty	EN 55015 UL 94 UL 508 A IEC 60598 UL 1598 UL 8750
teplota okolního vzduchu pro provoz	-16...65 °C
teplota okolí pro uskladnění	-10...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------