



# Den Braven Sealants

## Technický list 08.59 **Střešní fixační páska DB Flex**

**Výrobek** Speciální jednostranná polyetylenová páska s agresivním lepidlem. Pro neprodyšné a trvanlivé lepení přesahujících spojů parotěsných fólií i pojistných izolací, lemování oken, větracích trubek apod. v interiéru i exteriéru.

**Vlastnosti**

- ▣ Okamžitě použitelná, spolehlivá;
- ▣ Neobsahuje rozpouštědla, chlór a formaldehyd;
- ▣ Umožňuje dobré odtržení potřebného kusu pásky pouhou rukou;
- ▣ Vysoká přilnavost k materiálům z polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE);
- ▣ Vysoká odolnost proti vlku a výparům;
- ▣ Odolná proti uvolňování změkčovadel;
- ▣ Odolná proti stárnutí;
- ▣ Zajistí trvalé neprodyšné utěsnění spojů (např. větracích trubek, oken, střech, parozábran aj.

**Použití**

- používá především k trvalému neprodyšnému utěsnění přesahujících spojů, spár i přímých spojů parotěsných fólií, např. PE a PP fólií, sulfátových kartónů, rouna, desek z tenkých velkoplošných třísek (OSB) a hliníkových fólií podle EnEV (DIN 4108-7), ÖNORM B 8110-2 a SIA 180.
- Vhodná i pro přesahující spoje u izolací nad krokvemi. (Použití ve venkovním prostředí po dobu max. 4 měsíců.

**Balení** Šířka 50mm, návin 40 m

### Technické údaje

Nosič lepidla		PE fólie vyztužená polyesterovým vláknem
Druh lepidla		Akrylátové disperzní, bez rozpouštědla
Vlastnosti lepidla		Velmi agresivní lepidlo
Ochranná vrstva		Silikonový papír
Tloušťka nosiče	mm	0,070
Průměr cívky	mm	86
Množství lepidla	g/m <sup>2</sup>	240
Celková tloušťka	mm	0,31 ± 5%
Tepelná odolnost	°C	-40 / +100 (krátkodobý extrém)
Aplikační teplota	°C	od -10
Odolnost proti odtržení	N/mm	30 / 25 (AFERA 5001)
Odolnost proti stárnutí		Velmi dobrá (nedochází k vysušování ani křehnutí)
Odolnost proti kondenz. vodě		Velmi dobrá
Venkovní expozice	měsíců	4
Skladovatelnost	měsíce	12 (při teplotách od +5°C do +35°C)

### Podmínky skladování

V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výparů.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Před použitím odstraňte krycí fólii na lepicí vrstvě

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



# Den Braven Sealants

## Technický list 08.59 **Střešní fixační páska DB Flex**

- Vhodné podklady**
- PA, PE, PP fólie (hladké až mírně drsné) a plasty
  - Hliníkové profily
  - Rouno
  - Velkoformátové desky (OSB)
  - Lakované dřevo
  - Dřevotřískové desky a dřevo
  - Lepenku
  - Sulfátové kartóny
  - Sklo
  - Kov

**Aplikace** Lepí se přímo na přesahující spoje parotěsných fólií nebo na spáry dřevovláknitých desek. Šev nebo spára by měly nejlépe vést středem lepicí pásky, aby se zajistilo bezpečné a neprodyšné utěsnění.

Pozornost je třeba věnovat dostatečnému přitlačení (např. tvrdým pryžovým válečkem silně přitlačte na lepicí pásku po celé její ploše). Páska musí být nalepena bez bublin!

Lepí se v krátkých páscích s přesahem kolem spoje. Díky speciální pružné fólii lepicí páska velmi dobře přilne. S cílem zajistit bezpečné a neprodyšné utěsnění se páska lepí vždy tak, aby jedna její polovina byla nalepena na jednom materiálu a druhá polovina na druhém materiálu (např. na větrací trubce a parotěsné fólii).

V některých případech se musí páska seříznout, aby se zabránilo jejímu nadměrnému prodloužení. Netěsná místa se musí opět utěsnit pomocí malých pásků.

**Upozornění** K neprodyšnému utěsnění přesahujících spojů, spár a míst připojení použijte speciální žlutou lepicí pásku - Střešní fixační páska DB PRO.

Obecně platí, že přilnavost k podkladům a parotěsným fóliím musí zkontrolovat uživatel. Musí se odstranit separační vrstvy (např. silikon).

Pozn.: Některé disperzní a umělohmotné omítky, nátěrové hmoty a laky obsahují příměsi odpuzující lepidla.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 01.06.2009 Vyhотовeno dne: 13.05.2009

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz