



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Odace
Typ produktu nebo součásti	LED
Použití výrobku	Replacement lamp
Balení	Natřený kryt
Počet kusů na sadu	Sada 5

### Doplňěk

Barva světelného zdroje	Modrá
Použití výrobku	Upevňovací rám
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Šedá (RAL 7030)
Nárůst teploty	25 °C
Spotřeba proudu	0,15 mA
Počet kabelů	2
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR pouzdro
Hloubka	12.5 mm
Hmotnost přístroje	0,001 kg

### Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...45 °C
standarty	2006/95/EEC EN 60669-1
certifikace výrobku	NF N LCIE : NF 619318A LCIE : NF 619318A
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1148 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---