



Kruhové vestavné svítidlo "dark light"

**Svítidlo SPMDO 1500, vestavné, LED 840, bílý korpus průměr 190mm, černý reflektor, optika 80°**

**Kód:** SPMDO1500/4/BC80/190/ND

**EAN:** 8596099072117



## Vlastnosti svítidla

|                     |                                |                   |                 |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Kategorie produktu: | <b>Downlighty a světlomety</b> | Stupen krytí IP:  | <b>IP20</b>     |
| Barva korpusu:      | <b>Bílá</b>                    | Povrchová úprava: | <b>Lakované</b> |
| Materiál korpusu:   | <b>Ocel</b>                    | Vestavná montáž:  | <b>Ano</b>      |

## Světelný zdroj

|                           |                        |                                     |                         |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Typ zdroje:               | <b>LED vyměnitelný</b> | Počet zdrojů:                       | <b>1</b>                |
| Světelný tok (lm):        | <b>1450</b>            | Příkon svítidla (W):                | <b>14</b>               |
| Účinnost svítidla (lm/W): | <b>104</b>             | Barva světla (K):                   | <b>4000</b>             |
| Index podání barev CRI:   | <b>80-89</b>           | Doba životnosti L80/B50 (h):        | <b>80000</b>            |
| Se zdrojem:               | <b>Ano</b>             |                                     |                         |
| Barva světla:             | <b>Bílá</b>            |                                     |                         |
| Binning (McAdam):         | <b>SDCM3</b>           | Třída účinnosti vestavěného zdroje: | <b>A++, A+, A (LED)</b> |

## Optický systém

|                    |                   |                  |                           |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Optický systém:    | <b>C80</b>        | Výstup světla:   | <b>Přímé</b>              |
| Distribuce světla: | <b>Symetrické</b> | Vyzařovací úhel: | <b>Širokozáříč 41-80°</b> |

## Rozměry

|                       |            |                              |            |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------|
| Vnější průměr (mm):   | <b>210</b> | Vestavná výška/hloubka (mm): | <b>45</b>  |
| Vestavný průměr (mm): | <b>190</b> | Hmotnost (kg):               | <b>1,2</b> |

## Elektrické vlastnosti

|                             |                                   |                       |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Třída ochrany:              | <b>II</b>                         | Typ napětí:           | <b>AC</b>        |
| Typ předřadného systému:    | <b>LED driver proudově řízený</b> | Nominální napětí (V): | <b>220...240</b> |
| Včetně předřadného systému: | <b>Ano</b>                        | Způsob zapojení:      | <b>Konec</b>     |
| Nestmívatelné:              | <b>Ano</b>                        |                       |                  |