



### Základní popis

Řada	Acti9
Označení výrobku	Acti9 IID
Typ produktu nebo součásti	Proudový chránič (RCCB)
Označení přístroje	IID
Použití zařízení	Electrical Vehicle charger
Popis pólů	4P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	40 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Type B-EV
Označení kvality	VDE NF IMQ KEMA

### Doplňky

Umístění zařízení v systému	Výstup Skupina zdrojů
Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC 50 Hz
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	I <sub>dm</sub> 1500 A I <sub>m</sub> 1500 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace LED (zelená) přítomnost napětí: Signalizace vypnutí poruchou
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	8
Výška	88 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	79 mm
Hmotnost přístroje	415 g
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	15000 cykly
Popis voleb pro uzamknutí	Zařízení na visací zámek

Připojení - svorky	Dvojitá svorka čelní1...35 mm <sup>2</sup> neohebný Dvojitá svorka čelní1...25 mm <sup>2</sup> ohebný Dvojitá svorka čelní1...25 mm <sup>2</sup> ohebný s koncovkou Dvojitá svorka zadní1...25 mm <sup>2</sup> neohebný Dvojitá svorka zadní1...16 mm <sup>2</sup> ohebný Dvojitá svorka zadní1...16 mm <sup>2</sup> ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	14 mm pro horní nebo dolní připojení
Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní

## Prostředí

Standardy	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Certifikace výrobku	CCC KC
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK05
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	IV
Elektromag.kompatibilita	8/20 μs impulzní výdržné, 3 kA podle EN/IEC 61008-1
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

## Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	448 g
Výška balení 1	7,5 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	10 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	27
Hmotnost balení 2	12,55 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

## Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení ONařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------