


APUS 1,2,3



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L09C, L10C, L11B	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Prívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP44	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Montura	kovová	
Barevné provedení montury	bílá	
Materiál stínítka	trivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky	
Montáž	na stěnu, na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]	
			3000K	4000K	3000K	4000K
APUS 1	LED-1L09C03KN01/401.000	2	310	330	270	280
APUS 2	LED-1L10C03KN02/402.000	5	620	650	500	520
APUS 3	LED-1L11B07KN03/403.000	8	970	1010	760	790


.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka
APUS 2	IN-12KN02/402	1x60	1xE27
APUS 3	IN-12KN03/403	1x60	1xE27

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



	A1	A2
APUS 1	104	120
APUS 2	140	156
APUS 3	184	200

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

<p>APUS 1</p>	
<p>APUS 2</p>	
<p>APUS 3</p>	

DOPLŇKY:

PIKTOGRAM, DEKORATIVNÍ STRÍŠKA

