



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Materiál	Hliník
Kompatibilita	FL21 gland plate NSX250 (není v ceně)
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Montážní poloha	Vpravo
Barva	Bílá : RAL 9001

Doplňěk

Typ ochrany	Ochrana jističem
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Připojení - svorky	Okó
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Počet obvodů	1
Montážní držák	Sběrnice
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	742 mm
Hloubka	276 mm
Výška	353 mm
Hmotnost přístroje	16,5 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1009 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

