



## Hlavní parametry

Řada	Canalis
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Označení přístroje	KBC
Kompatibilita	KBA
Použití zařízení	Osvětlení

## Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...240 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Ie] jmenovitý pracovní proud	16 A při 35 °C
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ochrany	Bez ochrany
Elektrické připojení	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 5 x 1 mm <sup>2</sup> - 1 m long
Počet pólů přípojnicového systému	L1 + N + PE
Počet pólů vývodu	L1 + N
Typ vývodového konektoru	S pevnou polaritou
Barva konektoru	Zelená
Standardy	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Šířka	55 mm
Hloubka	12,5 mm
Výška	42 mm
Hmotnost přístroje	100 g
Počet kusů na sadu	Sada 10

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle EN/IEC 60529
-----------------	-------------------------

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1537 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------