



### Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Typ produktu nebo součásti	Vzdálený displej
Použití zařízení	Aplikace pro uživatelské rozhraní
Kompatibilní řada	Powerlogic PowerLogic PM5000
Typ displeje	Podsvícený LCD

### Doplňěk

Barva displeje	Monochromatická
Rozlišení displeje	128 x 128 pixelů
Velikost displeje	67 x 62.5 mm
Zobrazené informace	Proud Frekvence Harmonické zkreslení Napětí Výkon Spotřeba energie
Velikost zobrazených zpráv	Grafické objekty (sloupcový graf, tlačítko, signálka...) 6 řádků
Místní signalizace	Komunikace : zelená LED Indikace programování : jantarová LED
Typ ovládání	4 x tlačítko
Typ konektoru	RJ45
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Vzdálený displej na rám
Šířka	96 mm
Výška	96 mm
Hloubka	21 mm
Přesah	27 mm

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP52 v souladu s IEC 60529
relativní vlhkost	5...95 % při 37 °C
pracovní nadmořská výška	0...3000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1340 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------