



Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Typ produktu nebo součásti	Vzdálený displej
Použití zařízení	Aplikace pro uživatelské rozhraní
Kompatibilní řada	Powerlogic PowerLogic PM8000 Powerlogic PowerLogic ION7400
Typ displeje	Barevný TFT LCD

Doplňěk

Rozlišení displeje	320 x 240 pixel QVGA
Velikost displeje	3,5"
Zobrazené informace	Proud Frekvence Harmonické zkreslení Napětí Poplašný systém Výkon Spotřeba energie Status I/O
Velikost zobrazených zpráv	Grafické objekty (sloupcový graf, tlačítko, signálka...)
Místní signalizace	Stav : zelená LED Alarmu : červená LED
Typ ovládání	5 x tlačítko
Typ konektoru	RJ45
Součást výrobku	Montážní hardware 3 m cable
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Vzdálený displej na rám
Šířka	96 mm
Výška	96 mm
Přesah	27 mm
Hmotnost přístroje	300 g

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54 according to IEC 60529
relativní vlhkost	5...95 %
pracovní nadmořská výška	0...3000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
certifikace výrobku	IEC

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1425 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.