



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Typ produktu nebo součásti	Prázdný posuvná 19" dat. panel
Úprava zařízení	Evoluce
Barva	Tmavě šedá RAL 7016

Doplňěk

Typ značky	Tenká S-One
Kategorie datové sítě	5e 6 6 _A
Součást výrobku	2 quick fix 19" mountings 2 quick fix 19" mountings 4 label holders 1 rear cable organizer 24 light grey shutters
Počet jednotek rámu	1U
Počet portů	24 UTP
Montážní držák	19" rám
Materiál	PA6 DC01 1,2 mm PA66 GF20
Výška	45 mm 0,147 ft
Šířka	490 mm 1,6 ft
Hloubka	230 mm 0,754 ft
Hmotnost přístroje	2,4 kg 5,291 lb(US)
Targeted region	Europe North America

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C -10...55 °C -14...131 °F
standarty	IEC 60297 NF C 20-150

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0935 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
