



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Typ produktu nebo součásti	Vybavený výsuvný 19" datový panel
Úprava zařízení	Evoluce
Barva	Tmavě šedá RAL 7016
Doplňkové informace	Automatické uzemnění

Doplňěk

Typ značky	S-One
Kategorie datové sítě	6 _A
Součást výrobku	2 quick fix 19" mountings 24 RJ45 connectors 24 RJ45 connectors 4 label holders 1 rear cable organizer 24 light grey shutters
Počet jednotek rámu	1U
Typ krytu	Stíněný
Počet portů	24 STP
Montážní držák	19" rám
Materiál	PA6 DC01 1,2 mm PA66 GF20
Výška	47 mm
Šířka	490 mm
Hloubka	240 mm
Hmotnost přístroje	2,9 kg
Targeted region	Europe

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C
standards	IEC 60297 NF C 20-150 ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------