



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Automatizace Preventa Safety
Typ produktu nebo součásti	Bezpečnostní modul Preventa
Označení bezp.modulu	XPSBCE
Použití bezpečnostního modulu	Pro elektrické monitorování obouřučných ovládacích zařízení
Funkce modulu	Monitorování obouřučního ovládacího zařízení
Úroveň bezpečnosti	Může dosáhnout PL e/kategorie 4 podle EN/ISO 13849-1 Může dosáhnout SILCL 3 podle EN/IEC 62061
Data o spolehlivosti a bezpečnosti	DC > 99 % podle EN/ISO 13849-1 MTTFd = 37 let podle EN/ISO 13849-1 PFHd = 3E-8 1/h podle EN/IEC 62061
Připojení - svorky	Pružinové svorky, vyjímatelné svorkovnice, velikost svorky: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> pevný kabel bez kabelové koncovky Pružinové svorky, vyjímatelné svorkovnice, velikost svorky: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ohebný kabel bez kabelové koncovky Pružinové svorky, vyjímatelné svorkovnice, velikost svorky: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ohebný kabel s kabelovou koncovkou, bez kroužku Pružinové svorky, vyjímatelné svorkovnice, velikost svorky: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ohebný kabel s kabelovou koncovkou, s kroužkem Pružinové svorky, vyjímatelné svorkovnice, velikost svorky: 2 x 0,5...2 x 1 mm <sup>2</sup> ohebný kabel s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
Typ výstupu	Releový 2 Z, beznapětový
Počet dalších obvodů	1 V
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC (- 15...10 %)

## Doplňěk

Doba synchronizace mezi vstupy	0,5 s
Frekvence sítě	50/60 Hz
Příkon	<= 4 VA
Typ vstupní ochrany	Vnitřní, elektronická
Počet vstupů	1 V + Z
Použití vstupu (kompatibilita)	Obouřuční ovládací zařízení podle EN 574/ISO 13851-III C
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V DC
Vypínací schopnost	B300 : náběh 3600 VA AC-15 pro reléový výstup B300 : přídrž 160 VA AC-15 pro reléový výstup
Vypínací schopnost	1,5 A - L/R = 50 ms, DC-13 pro reléový výstup
[Ith] jmenovitý tepelný proud	<= 6 A
Jmenovitý proud pojistky	6 A gG pro reléový výstup podle EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200
Minimální výstupní proud	10 mA pro reléový výstup
Minimální výstupní napětí	17 V pro reléový výstup
Doba odezvy na otevř. vstupu	<= 50 ms
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V, stupeň znečištění 2 podle IEC 60947-5-1 300 V, stupeň znečištění 2 podle DIN VDE 0110 část 1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV kategorie přepětí III, vyhovuje IEC 60947-5-1 4 kV kategorie přepětí III, vyhovuje DIN VDE 0110 část 1
Místní signalizace	3 LED
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Hmotnost přístroje	0,272 kg

## Životní prostředí

standardy	EN 574 typ III C/ISO 13851 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	BG CSA UL
stupeň krytí IP	IP20 (svorky) podle EN/IEC 60529 IP40 (skříň) podle EN/IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...75 °C

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Dimensions

