



Hlavní parametry

Řada výrobků	Toplux
Typ produktu nebo součásti	Přenosná nouzová svítidla
Použití zařízení	Osvětlení
Barva	Zelená
Dodatečné informace	Včetně barevných filtrů Světelný paprsek pro velké vzdálenosti s dosahem 200 m

Doplňek

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V 50 Hz
Príkon	10 VA
Sestava zařízení	Nabíjecí jednotka
Kapacita baterie	7 Ah 6 V Ni-Cd (Nikl-Kadmiová)
Doba nabíjení	24 H
Typ žárovky	Halogenová 10 W hlavní žárovka Žárovka 1,5 W pomocná žárovka
Autonomie	24 h pomocná žárovka 4 h hlavní žárovka
Světelný tok	490 lm 2 m hlavní žárovka 5 lm 1 m pomocná žárovka
Pracovní režim	Main lamp : blinking Auxiliary lamp : blinking
Materiál rozvaděče	Plast
Třída el. izolace	Třída II
Délka	262 mm
Výška	165 mm
Šířka	120 mm
Hmotnost přístroje	2,4 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...40 °C
standarty	IEC 2.2

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------