



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XD2
Typ produktu nebo součásti	Kompletní joystickový ovládač
Označení přístroje	XD2
Průměr pro montáž	30 mm
Materiál obruby	Kovová chromovaná

## Doplňěk

Informace o polohách ovládače	Všechny pozice
Drážek na směr	1
Informace o směru ovládače	2 směry
Typ a složení kontaktu	1 V/Z mžiková funkce
Zkratová ochrana	10 A gG (gl) Neozed patronová pojistka podle IEC 337-1B
Připojení - svorky	Svorky s uchyceným šroubem - 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> s nebo bez kabelové koncovky Svorky s uchyceným šroubem - 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> s nebo bez kabelové koncovky
Elektrická životnost	1000000 cyklu při 230 V AC-15, pracovní rozsah: 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu při 127 V AC-15, pracovní rozsah: 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu při 24 V DC-13, pracovní rozsah: 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu při 48 V DC-13, pracovní rozsah: 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu při 120 V DC-13, pracovní rozsah: 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu při 48 V AC-15, pracovní rozsah: 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
Kategorie přepětí	Třída I podle IEC 536
Mechanická životnost	1000000 cykly
Upevňovací střed	68 x 46 mm
Návrat	Ne Do pozice 0
Výška	111 mm
Šířka	68 mm
Hloubka	46 mm
Hmotnost přístroje	0,22 kg

## Životní prostředí

standarty	EN/IEC 60947-5-1 NF C 20-010 NF C 20-030
certifikace výrobku	CSA DEMKO GL
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
odolnost proti vibracím	25 gn (f = 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn podle IEC 60068-2-27
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529

---

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---