

## LE1M35P707

TeSys LE - spouštěč ve skříňce - 1.2...1.8 A - 230 V  
AC cívka



### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys LE
Označení přístroje	LE1M
Typ produktu nebo součásti	Spouštěč ve skříňce
Použití zařízení	Standardní
Kategorie použití	AC-3
Sestava zařízení	Stykač N svorka Uzemňovací svorka Jistící nadproudové relé
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany	1,2...1,8 A
Výkon motoru (kW)	0,25 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz 0,25 kW při 240 V AC 50/60 Hz 0,55 kW při 415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Tlačítko start zelená I Tlačítko stop/reset červená O

### Doplňěk

Místní signalizace	LED žlutá v provozu
Počet kabelových průchodků	2 kabelová průchodka: Pg 13 horní 2 kabelová průchodka: ISO20 horní 2 kabelová průchodka: ISO20 dolní část 2 kabelová průchodka: Pg 13 dolní část 2 kabelová průchodka: Pg 16 dolní část 2 kabelová průchodka: ISO25 horní 2 kabelová průchodka: Pg 21 dolní část 2 kabelová průchodka: ISO25 dolní část 2 kabelová průchodka: Pg 21 horní 2 kabelová průchodka: Pg 16 horní
Šířka	78 mm
Výška	160 mm
Hloubka	108 mm
Hmotnost přístroje	0,6 kg

### Životní prostředí

materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
standards	IEC 60947-4-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
popis prostředí	Standardní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0718 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

---

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---