



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Řada výrobků | OptiLine 45 |
| Kabelový instalační systém | Vedení kabel. kanálem |
| Typ produktu nebo součásti | Rám na stěnu/strop |
| Barevný odstín | Polárně bílá RAL 9003 |
| Počet kusů na sadu | Sada 1 |

Doplňěk

| | |
|----------------------------|-------------|
| Materiál kabelového kanálu | Plast |
| Rozměr kabelového kanálu | 185 x 55 mm |
| Upevnění | Nacvakávací |
| Materiál | PC/ABS |
| Délka | 22 mm |
| Výška | 240 mm |
| Šířka | 82 mm |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| standardy | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C |
| stupeň krytí IP | IP40 |
| stupeň ochrany IK | IK07 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|