



Hlavní parametry

Řada	OptiLine
Označení výrobku	OptiLine 45
Kabelový instalační systém	Sloup
Typ produktu nebo součásti	Pól
Typ sloupu	Dvoustranný
Povrchová úprava sloupu/sloupku	Práškově lakovaný
Upevnění sloupu	Montáž napnutím

Doplňěk

Barevný odstín	Polárně bílá RAL 9003
Rozměr předního otvoru	45 mm
Materiál	Hliník práškově lakovaný
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	3500...3900 mm
Délka	90 mm
Šířka	116 mm

Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN 60598-2-2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP40

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1434 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------