



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Řada výrobků | Svodiče přepětí a zásuvky |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro osvětlení |
| Typ produktu nebo součásti | Svítidlo |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Sestava zařízení | 1 x upevňovací prvky 1 x lamp |
| Účinnost | 0,9 |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|--|
| Standard pro zásuvku | Bez zásuvky |
| Jmenovitý příkon svítidla | 10 W |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V AC - 50/60 Hz |
| Patice žárovky | Integrovaná LED |
| Typ žárovky | LED |
| Typ ovládání | Vestavěný spínač |
| Světelný tok | 640 lm |
| Teplota barev | 4000 K |
| Životnost v hodinách | 25000 H |
| Elektrické připojení | Cable quick connector 3 m not supplied Cable quick connector 1 m not supplied |
| Montážní držák | Lišta DIN Kovové části Držák |
| Upevnění | Zacvaknutím Šrouby Upevnění magnetem |
| Kompatibilní řada | Spacial Thalassa |
| Materiál | PC (UL94 V-0) |
| Délka | 372 mm |
| Výška | 63 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Barva | Černá RAL 9005 |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| třída el. izolace | Třída II |
| elektromag.kompatibilita | Odolnost EMC podle EN 55015 |
| standarty | EN 55015 UL 94 UL 508 A IEC 60598 UL 1598 UL 8750 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -16...65 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -10...60 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
|-------------------------|----------------------------|

| | |
|-------|---|
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|