



### Hlavní parametry

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Řada výrobků                  | Svodiče přepětí a zásuvky        |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro osvětlení      |
| Typ produktu nebo součásti    | Svítidlo                         |
| Použití zařízení              | Víceúčelové                      |
| Sestava zařízení              | 1 x upevňovací prvky<br>1 x lamp |
| Účinnost                      | 1                                |

### Doplňěk

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Standard pro zásuvku           | Bez zásuvky  |
| Jmenovitý příkon svítidla      | 10 W   |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 24/48 V DC   |
| Patice žárovky                 | Integrovaná LED  |
| Typ žárovky                    | LED  |
| Typ ovládání                   | Vestavěný spínač   |
| Světelný tok                   | 640 lm   |
| Teplota barev                  | 4000 K   |
| Životnost v hodinách           | 25000 H  |
| Elektrické připojení           | Cable quick connector 3 m not supplied<br>Cable quick connector 1 m not supplied |
| Montážní držák                 | Lišta DIN<br>Kovové části<br>Držák   |
| Upevnění                       | Zacvaknutím<br>Šrouby<br>Upevnění magnetem                                       |
| Kompatibilní řada              | Spacial<br>Thalassa  |
| Materiál                       | PC (UL94 V-0)  |
| Délka                          | 372 mm   |
| Výška                          | 63 mm  |
| Šířka                          | 40 mm  |
| Barva                          | Černá RAL 9005   |

### Životní prostředí

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| stupeň krytí IP                     | IP20 podle IEC 60529   |
| třída el. izolace                   | Třída II   |
| elektromag.kompatibilita            | Odolnost EMC podle EN 55015  |
| standarty                           | EN 55015<br>UL 94<br>UL 508 A<br>IEC 60598<br>UL 1598<br>UL 8750<br>CSA C22.2 No 14-10 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -16...65 °C  |
| teplota okolí pro uskladnění        | -10...60 °C  |

### Nabídka udržitelosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium  |
| RoHS                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|