

BEZŠROUBOVÉ SVORKY



Bezšroubové svorky P-01

- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm²
- Provozní teplota až 90°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

Bezšroubové svorky P-01

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1004690	P 01-22/10-2	1	2	Transparentní / červená	100
	1004701	P 01-32/10-3	1	3	Transparentní / oranžová	100
	1004702	P 01-42/10-4	1	4	Transparentní / žlutá	100
	1004710	P 01-52/10-8	1	5	Transparentní / šedá	100
	1004720	P 01-82/10-0	1	8	Transparentní / černá	50

Bezšroubové svorky miniaturní PC

- Malé rozměry
- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm²
- Provozní teplota až 85°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

Bezšroubové svorky miniaturní PC

	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
NEW		1004680	PC212-R	1	2	Transparentní / červená	100
NEW		1004681	PC213-O	1	3	Transparentní / oranžová	100
NEW		1004682	PC214-Y	1	4	Transparentní / žlutá	100
NEW		1004683	PC215-G	1	5	Transparentní / šedá	100
NEW		1004684	PC216-P	1	6	Transparentní / fialová	100

Bezšroubové svorky SDK

- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm²
- Provozní teplota až 90°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

Bezšroubové svorky SDK - standardní balení v krabičce

	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
TOP		1000470	SDK 3	1	3	Transparentní	100
		1000471	SDK 5	1	5	Transparentní	100
		1000472	SDK 8	1	8	Transparentní	50

Bezšroubové svorky SDK - malé balení

	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
TOP		1047010	SDK 3/10	1	3	Transparentní	10
		1047110	SDK 5/10	1	5	Transparentní	10
		1047210	SDK 8/10	1	8	Transparentní	10

